

# Cleaner L

## Tisztító oldat készparkettákhoz és lécparkettákhoz

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Tisztító oldat készparkettákhoz és lécparkettákhoz.

### Jellemző alkalmazások

A **Cleaner L** az egy- vagy kétkomponensű poliuretán ragasztók, parkettázás során keletkező nyomainak eltávolítására alkalmas. Alkalmas +23°C-on 4 órán belül a még meg nem kötött ragasztónyomok eltávolítására is.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Cleaner L** magas szervesanyag tartalmú, gyakorlatilag nulla illékony szerves anyagok keveréke.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Csak jól szellőző helyiségben használja.
- A tisztítóoldatot a ragasztó megkötése előtt, 4 órán belül hordja fel.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Töltse ki a szükséges mennyiségű oldatot egy tiszta pamutrongyra, és finoman dörzsölje az újonnan fektetett padlóburkolaton. Várjon a szükséges ideig, és száraz ronggyal törölje fel a szennyeződésnyomokat.

A készparketták és lakkozott parketták felületeiről azonnal, de legfeljebb 4 órán belül távolítsa el a ragasztónyomokat.

Bármely ragasztónyomot a burkolást követő napig el lehet távolítani **Cleaner L** és csiszolatpor keverékével. Világos, olajos filmréteg keletkezik a felületen a tisztítás után, amely bármely normál tisztítóanyaggal eltávolítható.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Az eltávolítandó szennyeződés mennyiségétől függően: 5-20 g/m<sup>2</sup>, átlagosan 10 g/m<sup>2</sup>-enként.

### KISZERELÉS

1 literes (0,85 kg-os) palackok.  
Dobozonként 12 palack.

### ELTARTHATÓ

Eredeti, bontatlan csomagolásban, normál körülmények között 24 hónapig.

### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Cleaner L** a készítmények jelenlegi besorolása szerint nem veszélyes anyag. Mindemellett, használjon megfelelő védőruhát, védőkesztyűt és védőszemüveget, és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!  
A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és*

felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák  
kérésre rendelkezésre állnak, illetve  
hozzáférhetők a Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) és  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapjain**

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK:

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):	0,95
Viszkozitás (4 fordulat - Ford viszkozitás kupa):	14 másodperc
Eltartható:	24 hónapig
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat.
Vámtarifa szám:	3812 00 90

**MAPEI®**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

555-5-2009 alapján