

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0520

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS**
- 2) Felhasználás céljai: **Bevonat, tervezett felhasználás felületvédelem, nedvességtartalom-szabályozással és fizikai ellenállóképesség-növeléssel**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **2+ rendszer**
3. rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**
Bejelentett szervek: **ICMQ S.p.A** kijelölt szervezet **N. 1305**, végezte a gyártóhely és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését és bocsátotta ki az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítványát.
L.S. Fire Testing Institute Srl kijelölt intézet, **N.2497**, végezte el a teljesítményértékelést (tűzvédelmi osztályozás) a gyártó által vet minta vizsgálata alapján.
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Repedés-áthidaló képesség:	A3 (23 °C), B2 (23 °C)
Hőmérsékleti összeférhetőség:	
Kültéri alkalmazáshoz olvasztósóoldat hatás nélkül:	
- Fagyasztás-olvadás ciklusok:	≥ 0,8 N/mm²
Tapadási szilárdság leszakítással:	≥ 0,8 N/mm²
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1, d0
Mesterséges öregítés:	nincs látható hiba
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt.adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalti Minőségirányítás**

Milánó, 2015.03.04.



A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS**CE JEL***TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0520*

1305, 2497

Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

15

CPR-IT1/0520

EN 1504-2:2004

ELASTOCOLOR TONACHINO PLUS*Bevonat, tervezett felhasználás felületvédelem nedvességtartalom-szabályozással és fizikai ellenállóképesség-növeléssel*

Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Repedés-áthidaló képesség:	A3 (23°C), B2 (23°C)
Hőmérsékleti összeférhetőség:	
Kültéri alkalmazáshoz olvasztósóoldat hatás nélkül:	
- Fagyasztás-olvasztás ciklusok:	≥ 0,8 N/mm ²
Tapadási szilárdság leszakítással:	≥ 0,8 N/mm ²
Tűzvédelmi osztály:	A2-s1, d0
Mesterséges öregítés:	nincs látható hiba
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt.adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba