

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR–HU1/0010

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **KERABOND T**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

**A termék csomagolásán található.**

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

## CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓHABARCS KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ BELTÉRI ÉS KÜLTÉRI FALAK ÉS PADLÓK BURKOLÁSÁHOZ

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. www.mapei.hu**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM, München, No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: No. 25080238/Gi és No. 25050176-1/Gi.**

**Az ITB, Varsó (Lengyelország) No. 1488, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: No. ITB 1220.7/10/R03NPU, és No. ITB 1220.9/10/R03NPU; No. ITB 1220.8/10/R03NPU és No. ITB 1220.10/10/R03NPU.**

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztály</b>	<b>A1 - A1<sub>f1</sub></b>	<b>EN 12004:2007 + A1: 2012</b>
<b>Kezdeti húzási tapadószilárdság</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Veszélyes összetevők</b>	<b>lásd biztonsági adatlapot</b>	



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**



Sóskút, 2013. július 1.

**CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint**

 1211 1488	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<b>04</b> <b>CPR-HU1/0010</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>KERABOND T</b> Cementtartalmú ragasztó kerámia burkolatokhoz beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához	
Tűzvédelmi osztályozás Tapadószilárdság: Kezdeti húzási tapadószilárdság Tartósság: Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után Veszélyes összetevők	A1 - A1 <sub>fl</sub>  ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  Lásd bizt. adatlapot