

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0122

1. A termék egyedi azonosító kódja: **KERALASTIC T**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően

FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ REAKTÍV MŰGYANTA RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.


3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához.**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. : Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: 25040471/Gi.**
Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek számai: 2008-B-2748/16.1; 2008-B-2748/17.1.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály:	E-E_{fl}	
Tapadószilárdság:		
Kezdeti nyírási tapadószilárdság:	≥ 2,0 N/mm²	EN 12004:2007
Tartósság:		+ A1: 2012
Nyírási tapadószilárdság hőszokk után:	≥ 2,0 N/mm²	
Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 2,0 N/mm²	
Veszélyes összetevők:	lásd biztonsági adatlapot	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.



.....

Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012szerint

 1211 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">04 CPR-IT1/0122 EN 12004:2007+A1:2012 KERALASTIC T</p> <p style="text-align: center;">Fokozott követelményű, reaktív gyanta alapú ragasztó beltéri és kültéri falakhoz és aljzatokhoz</p> <p>Tűzvédelmi osztályozás: E, E_{fl}</p> <p>Tapadószilárdság: Kezdeti nyírási tapadószilárdság: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Tartósság: Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Nyírási tapadószilárdság hősokk után: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$</p> <p>Veszélyes összetevők: lásd biztonsági adatlapot</p>	