

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0069**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAQUICK S1**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**  
**4. rendszer (tűzvédelmi osztályozáshoz)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **Kijelölt vizsgáló laboratórium TUM München, N.1211, bocsátotta ki a teljesítményértékelést (tűzvédelmi osztályozás kivételével) a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmények
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>E</b>
<b>Tapadás:</b>	
- Kezdeti húzási tapadószilárdság:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- Korai húzási tapadószilárdság:	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Tartósság:</b>	
- Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
- Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Veszélyes anyagtartalom:</b>	<b>lásd Bizt. adatlapot</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Kopacz Tamás – Termelési vezető**



**Budaörs, 2014.09.01.**

.....  
*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

0 vált.megjegyzés: *Első kibocsátás*



**KERAQUICK S1**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0069*



	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<b>14</b> <b>CPR-HU1/0069</b> <b>EN 12004:2007 + A1:2012</b> <b>KERAQUICK S1</b> <i>Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához</i>	
Tűzvédelmi osztály:	E
Tapadás:	
- Kezdeti húzási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Korai húzási tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tartósság:	
- Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
- Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Bizt. adatlapot

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba