

# ***Mapeclean Recycler***

## **Adalékszer a betonszállító mixerek mosóvizében történő felhasználáshoz**

### **LEÍRÁS**

A **Mapeclean Recycler** por alakú adalékszer, amelyet speciálisan a betonszállító mixerek mosóvizében történő felhasználás céljából fejlesztettek ki. A technológia alkalmazása esetén a munkanap végén a betonszállító mixerek dobjának tisztítóvizét nem kell tárolómedencékbe engedni, hanem a vizet a következő napon fel lehet használni.

### **ALKALMAZÁSI TERÜLET**

A **Mapeclean Recycler** különleges összetételének köszönhetően legalább 48 órán át teljesen megakadályozza a cement hidratációt. E hatás előnyösen kihasználható a munkanap végén a betonszállító mixerek tisztítására szolgáló mosóvizben. A 200-300 liter vízhez kevert **Mapeclean Recycler** keveréket a dobba juttatva a dobban lehet hagyni a falain vagy a keverőelemein lerakódott rétegek, betonlerakódások kialakulásának veszélye nélkül.

A **Mapeclean Recycler** használata kifejezetten javasolt a betonszállító mixerek mosóvizében, mivel ezzel elkerülhető a mosóvíz tárolómedencékbe történő engedése, és így cementiszapok keletkezése, amelyeket később lerakóhelyen kell elhelyezni.

### **MŰSZAKI JELLEMZŐK**

A **Mapeclean Recycler** por alakú adalékszer, amelynek komponensei késleltetik, inaktíválják és stabilizálják a cement kötési folyamatát, így legalább 48 órán át megakadályozzák a cement kötését és hidratációját. A **Mapeclean Recycler**-rel, korlátozott mennyiségű vízhasználattal megfelelően lehet tisztítani a dob belsejét, falait és a belső keverőelemeit, a tisztítóvizet pedig nem kell leengedni, és ennek megfelelően a tárolómedencékben nem gyülemlik fel a cementes iszap.

### **JAVASLATOK**

A **Mapeclean Recycler** használatakor néhány egyszerű óvintézkedést kell betartani:

- a termékkel nem moshatók olyan betonmixer tehergépjárművek, amelyek ipari padlókhöz szállítanak betont. A termék enyhe kötéseleltető hatása meghosszabbítja a bedolgozás, a felületkialakítás és a padlólapok lehelyezésének idejét. Ha használata nem elkerülhető, akkor az ipari betonpadlókhöz kifejlesztett **Dynamon Floor 1** (nyáron **Dynamon Floor 2**) módosított akrilát polimer bázisú folyósító, kötégysorító adalékszerrel kell hozzáadni;
- a mosáshoz használt víz mennyiségét a következő napon a betonszállító mixerekben készített első szállítmányhoz szükséges víz mennyiségébe be kell számítani.

## **ÖSSZEFÉRHETŐSÉG MÁS TERMÉKEKKEL**

A **Mapeclean Recycler** adalékszer kompatibilis a „Betonadalékszerek” című katalógusban szereplő valamennyi termékkel.

## **ALKALMAZÁSI IRÁNYELVEK**

Adjon megfelelő mennyiségű, kb. 200-300 liter vizet és 2-3 zacskó **Mapeclean Recycler** adalékszert a betonszállító mixerek dobjába, keverje 1-2 percig a legmagasabb fordulatszámon, amíg az adalékszer elkeveredik a vízben, illetve amíg a dobban lévő cementmaradékok leáznak. Majd hajtsa végre dob töltési/ürítési mozgatóját a cementmaradékok falról és keverőelemekről történő lemosásáig. Ez utóbbi műveletet ismételje meg legalább kétszer. Végül állítsa le a berendezést, és a mosóvizet hagyja benne.

## **ANYAGSZÜKSÉGLET**

2-3 db 100 g-os zacskó minden mosási művelethez.

## **KISZERELÉS**

A **Mapeclean Recycler** 100 g-os vízben oldódó zacskóban kerül forgalomba, és egy doboz 200 zacskót tartalmaz.

## **TÁROLÁS**

A **Mapeclean Recycler** 12 hónapig őrzi meg minőségét zárt helységben és a napsütéstől, nedvességtől védve.

## **AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**

A **Mapeclean Recycler** irritálja a bőrt és a szemet. A termékkel való munkavégzéskor javasolt védőkesztyűt és védőszemüveget viselni, és be kell tartani a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

## **FIGYELMEZTETÉS**

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapjain**

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

<b>Állag:</b>	por
<b>Szín:</b>	barna/sárga
<b>Térfogatsűrűség ISO 758 szerint (g/cm<sup>3</sup>):</b>	0,95 ± 0,05 +20°C-on
<b>Száranyag-tartalom EN 480-8 szerint (%):</b>	100
<b>Elsődleges hatás:</b>	a cementhidratáció késleltetése
<b>Klorid tartalom EN 480-10 szerint (%):</b>	nincs
<b>pH érték ISO 4316 szerint:</b>	11 ± 1
<b>Eltartható:</b>	12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban nedvességtől védve
<b>EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:</b>	irritáló. Használat előtt olvassa el "Az előkészítés és felhasználás során betartandó biztonsági előírások" bekezdést, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon szereplő információkat
<b>Vámtarifa szám:</b>	3814 00 90

**MAPEI®**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

752-10-2008 alapján