

Mapecontact

Kétoldalú, merevített ragasztószalag profilok, szegélyek, díszlécek, ellenálló burkolatok és szövetanyagok lerakásához lépcsőkre

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az alábbiak beltéri lerakásánál:

- szegélyek, díszlécek, gumi- és PVC profilok;
- sarokelemek, lépcső- és sarokvédő elemek;
- tartós burkolatok és szövetanyagok lépcsőre, ívelt felületre, vagy egyéb olyan helyekre történő lerakásához, ahol fontos az azonnali tapadás.

A **Mapecontact** az alábbi felületeken alkalmazható:

- cementalapú aljzatok (beton, hagyományos vagy speciális kötőanyag alapú esztrichek, befejező rétegek);
- meglévő kerámia- vagy kőanyagú burkolatok;
- faanyagú padlók (parketta, forgácslemez vagy rétegelt lemez);
- meglévő festés, tapéta, üvegyapot szövetek

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapecontact** kétoldalú merevített ragasztószalagot, amely 35 mm, 65 mm, 85 mm és 240 mm széles tekercsekben kapható, azonnali tapadás jellemzi, aminek köszönhetően az alábbi előnyökkel rendelkezik:

- oldószer- és szagmentes alkalmazás: a termék megfelel a HQE jelzés követelményeinek;
- felhasználásra kész;
- egyszerűen és gyorsan alkalmazható;
- nagyszerű tapadást biztosít;
- lehetővé teszi a helyiségek azonnali használatba vételét.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Felhasználási hőmérséklet: +15°C és +35°C között.
- **A Mapecontact** azonnali tapadást biztosít: a burkolat leragasztása után nem lehet azon igazítani.
- A letekerítés megkönnyítése és a termék tartósságának megőrzése érdekében használat után illessze a műanyag védőlapot a tekercs mellé.
- A lerakás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a burkolat, a ragasztóanyag és az aljzat hőmérséklete is megfelelő.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az aljzatnak tisztának, felszivárgó nedvességtől mentesnek, szilárdnak, stabilnak, teherbírónak, portól és egyéb eltávolítható részecskéktől mentesnek, simának és vízszintesnek kell lennie.

Ha a repedések javítására, az aljzat megerősítésére és vízzáróvá tételére, gyorsan száradó esztrich kialakítására vagy a lerakási terület kiegyenlítésére volna szüksége, a MAPEI termékvonalak katalógusaiban vagy a Műszaki Szakszolgálaton keresztül megtalálja az aljzat előkészítéséhez szükséges termékeket.

Porózus és nedvszívó cementalapú aljzatok esetében javasoljuk, hogy először vigyen fel egy folytonos réteg, vízzel 1:1 arányban hígított **Primer G** vagy **Eco Prim T** alapozót, majd várjon kb. 30 percet a **Mapecontact** felragasztásáig.

A Mapecontact felragasztása

Lépcsőkön

- Vágjon le egy darabot a **Mapecontact** szalagból a lépcsőfok hosszának megfelelően.
- Illessze a szalagot az első lépcsőfok fellépő magasságára és nyomkodja le. Hajlítsa a szalagot a lépcsőfok belépő részére.
- A lépcső síkjában fektessen le egy újabb csík **Mapecontact** szalagot úgy, hogy az ne fedje el az előzőt, csupán a szélével érintkezzen. A teljes lépcsősort eszerint kell kialakítani, lentől felfelé haladva, vagy fordítva.
- A burkolat leragasztása előtt vágja azt a gyártó útmutatása szerint a megfelelő méretre.
- Távolítsa el a **Mapecontact** védőrétegét a lépcsők fellépő részéről és középről a szélek felé haladva simítóval terítse le a burkolatot.
- Távolítsa el a védőréteget a lépcső belépő részéről is, majd folytassa a fentiek szerint. A tökéletes tapadás érdekében javasoljuk, hogy nyomkodja le a burkolatot a **Mapecontact** szalagra.

A **Mapecontact** nagyfokú tapadóképessége miatt a leragasztott burkolaton nem lehet igazítani, így az esetleges lerakási hibák javítására nincs lehetőség.

1. A Mapecontact felhelyezése a lépcső fellépő részére
2. A védőréteg eltávolítása
3. A PVC burkolat lerakása a lépcsőre a Mapecontact segítségével
4. A PVC burkolat lenyomkodása a Mapecontact szalagra

Profilok, szegélyek, díszlécek és díszlécalátétek felhelyezése

• Simító segítségével illessze fel a **Mapecontactot** a falra vagy más felületre, amelyre a profil kerül (szegélyléc esetén a **Mapecontactot** a falon vagy a padlón is alkalmazhatja), majd távolítsa el a szalag védőrétegét és illessze helyére a profilt, szegélyt, vagy díszlécet.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín:	átlátszó ragasztószalag narancssárga merevítéssel
Tömeg/m ² :	0,38 kg/W
Eltarthatóság:	12 hónapig az eredeti, lezárt csomagolásban
Várakozási idő:	nincsen, azonnali tapadás
Járhatóság:	azonnal
Használatba vétel:	azonnal
Kötési idő:	azonnal
Végleges kötési idő:	12 óra
Felhasználási hőmérséklet:	+15°C és +35°C között
A tekercs szélessége:	35, 65, 85 és 240 mm
A tekercs hossza:	50 m

KISZERELÉS

A Mapecontact 35 mm, 65 mm, 85 mm és 240 mm széles tekercsekben kapható:

- 35 mm: 8 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban;
- 65 mm: 4 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban;
- 85 mm: 3 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban;
- 240 mm: 1 db 50 m hosszú tekercset tartalmazó dobozokban.

TÁROLÁS

12 hónapig az eredeti, lezárt csomagolásban.

Szegélyléc kialakítása Mapecontact-tal