

Mapestart 1

Adalék a beton szivattyúzhatóságának javítására

LEÍRÁS

A **Mapestart 1** poralakú betonadalékot a betonszivattyú csővezeték kenésére fejlesztették ki, a szivattyúzás megkezdéséhez és a betonkeverék csőrendszerbeli áramlásának javítására.

A **Mapestart 1** jó állapotban megtartja a csőrendszert.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapestart 1** megkönnyíti a csőrendszer szivattyúzás utáni tisztítását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapestart 1** kenőhatása a csőrendszer belső falán képzett nagyon vékony filmréteg révén érvényesül, amely csökkenti a súrlódást és az elakadás veszélyét. A csőrendszer és a szivattyúzott betonkeverék közötti súrlódás csökkentése jó állapotban tartja a csőrendszert.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Keverje be a **Mapestart 1**-et vízzel.

Adjon 20-35 liter vizet minden (kb. 225 g) tasak **Mapestart 1**-hez.

A **Mapestart 1** mennyisége, azaz a szükséges tasakszám a csőrendszer méretétől és hosszától függ, amin keresztül a betonkeveréket szivattyúzzák.

A **Mapestart 1** egyszerűen bekeverhető vízzel a szivattyúrendszeren keresztül.

A **Mapestart 1**-gyel bekevert víz kiürítése után a beton szivattyúzható.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a szivattyú (méret és teljesítmény) és a szivattyú-csőrendszer (hossz és szerkezeti) jellemzőitől függ. Ezért a **Mapestart 1** használatára és tulajdonságainak legjobb elérése miatt kérje szaktanácsadónk segítségét a helyi alkalmazás állapotainak figyelembevételére.

KISZERELÉS

A **Mapestart 1** kb. 225 grammos műanyag tasakokban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz és megfelelően szellőztetett helyen +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten 12 hónapig.

AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Mapestart 1** a készítmények jelenlegi besorolása szerint nem veszélyes anyag.

Mindemellett, tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! Ha szembe került, mossa ki azonnal és alaposan bő, tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz!

A felhordás során mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it
és www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

A TERMÉK AZONOSÍTÓ ADATAI

Állag:	por
Szín:	fehér
Vegy alap:	szervetlen sók
Sűrűség ISO 758 szerint (g/cm³):	1,3 ± 0,1
pH érték (1%-os töménységben):	8 ± 1
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a bedolgozás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat

MAPEI®
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

3312-1-2008 alapján