

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0435

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MONOLASTIC**
- 2) Felhasználás céljai: **Folyékonyan felhordott, vízszigetelő termék CMO1, kültéri felhasználásra és úszómedencékhez , ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **4. rendszer**
3. rendszer (vízszigetelés)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14891 :2012**
Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, N. kijelölt laboratórium N. 0370, végezte el a teljesítmény értékelést (vízszigetelés) a gyártó által szolgáltatott minta vizsgálatával.**
- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm²
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm
- alacsony hőmérsékleten (-5 °C)	≥ 0,75 mm
Tapadószilárdság tartóssága:	
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm²
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm²
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm²
Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot

A fent azonosított termék teljesítmények megfelelnek a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalti Minőségirányítás**

Milánó, 2017.09.12.





.....

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

2 vált.megjegyzés: **Módosított rendeltetés meghatározás a ZA.1 szerint**

MONOLASTIC
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0435



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0435 EN 14891 MONOLASTIC <i>Folyékonyan felhordott, vízszigetelő termék CMO1, kültéri felhasználásra és úszómedencékhez , ragasztott kerámia burkolatok alá (ragasztás EN 12004 szabvány szerinti C2 ragasztóval)</i>	
Kezdeti tapadószilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²
Vízszigetelés:	Nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 mm
- alacsony hőmérsékleten (-5 °C)	≥ 0,75 mm
Tapadószilárdság tartóssága:	
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm ²
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd Biztonsági adatlapot

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba