

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0303

1. A termék egyedi azonosító kódja: **PLANITOP 560**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

### TERVEZETT NORMÁL KÜLTÉRI/BELTÉRI VAKOLÓHABARCS (GP)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:

#### Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához


4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer.**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Nincs igény kijelölt intézet mérésére.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki :**N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztályozás:</b> <b>Kapilláris vízfelvétel :</b> <b>Páradiffúziós tényező:</b> <b>Tapadószilárdság:</b> <b>Hővezetési tényező(<math>\lambda_{10}</math>, száraz) :</b> <b>Tartósság:</b> <b>Veszélyes anyagok:</b>	<b>A1</b> <b>W 0</b> <b><math>\mu \leq 20</math></b> <b><math>\geq 0,4 \text{ N/mm}^2</math> – FP:B</b> <b>0,38 W/mK</b> <b>(táblázatos érték; P=50%)</b> <b>NPD</b> <b>Lásd biztonsági adatlapot</b>	<b>EN 998-1:2010</b>

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 998-1:2010 szerint

	 <p>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it</p>
<p>09 CPR-IT1/0303 EN 998-1:2010 PLANITOP 560</p> <p><i>Tervezett, normál kültéri/beltéri vakolóhabarcs (GP) falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához</i></p>	
Tűzvédelmi osztályozás:	A1
Kapilláris vízfelvétel :	W 0
Páradiffúziós tényező:	$\mu \leq 20$
Tapadószilárdság:	$\geq 0,4 \text{ N/mm}^2$ – FP:B
Hővezetési tényező( $\lambda_{10}$ , száraz):	0,38 W/mK (táblázatos érték; P=50%)
Tartósság:	NPD
Veszélyes anyagok:	Lásd biztonsági adatlapot