



Ultrabond Super Grip

**Fehér színű
akrildiszperziós
ragasztó nagy kezdeti
rögzítő képességgel**



ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az Ultrabond Super Grip alkalmas lambéria, és PVC, gumi, fa gipsz, polisztírol és fém profilok ragasztására az építőiparban használt minden fali aljzatra.

Jellemző alkalmazások

Az Ultrabond Super Grip a következők beltéri ragasztására használatos:

- párnaágak, lambéria és szegélylécek;
- különböző anyagok és PVC szegélylécek;
- polisztírol, gipsz, fa és habosított poliuretan profilok és dekoratív elemek;
- fa, forgácslap, gipszkarton, PVC és parafa díszítőanyagok;
- hőszigetelő anyagok.

A KÖVETKEZŐ ALJZATOKRA

az építőiparban általában használat minden nedvszívó és nedvesség-álló aljzatra.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az Ultrabond Super Grip fehér színű akrildiszperziós ragasztó. A termék kitűnő kitöltési tulajdonsággal rendelkezik, és kis repedések kitöltésére is alkalmas. Az Ultrabond Super Grip nagy kezdeti kötésérővel rendelkezik, amely különösen alkalmassá teszi felületképzések függőleges felületekre történő ragasztására lecsúszás veszélye nélkül, így kapcsok és/vagy szegek használata nem szükséges.

Miután megszilárdult az Ultrabond Super Grip kitűnően ellenáll a nedvességnek és a hőnek.

JAVASLATOK

- A javasolt hőmérséklettartományon belül, azaz +10°C és +35°C között ragasszon anyagokat.
- A termék nem alkalmas vakolaton elvégzett stukkó munkákhoz.
- Ne hordja fel a terméket régi ragasztóra vagy festékre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

A terméket az építőiparban általában használt minden aljzatra fel lehet hordani, amennyiben azok nedvszívók, megfelelően érleltek, szárazak, megfelelően simák, tömörek, tiszták, és a portól, málló részektől, repedésekkel, festéktől, viaszoltól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól és minden más olyan anyagtól mentesek, amely a tapadást gátolhatná.

A termék felhordása

Az Ultrabond Super Grip felhasználásra kész, és semmilyen alapozást nem igényel.

A ragasztó felhordásához vágja le a tubus hegyét, majd nyomja ki a ragasztót a kinyomópistollyal.

A ragasztó felhordható pontonként, illetve csíkokban felhordható a ragasztandó felületre. Majd illessze össze a két anyagot, és nyomja össze enyhén őket. A két anyagot az Ultrabond Super Grip nyitott idején belül kell összeilleszteni (kb. 10-15 perc +23°C-on és 50% relativ páratartalom mellett).



Ultrabond[®]
Super Grip

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	krémes kence
Szín:	fehér
Sűrűség (g/cm³):	1,25-1,30
pH:	8-9
Szárazanyag tartalom (%):	62-64
Helipath viszkozitás (Pa·s):	1.000 (F rotor - 5 fordulat/perc)
Eltartható:	24 hónapig eredeti bontatlan csomagolásban

FAGYTÓL VÉDENDŐ

1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:

nincs.
Használat előtt olvassa el "Az elkészítés és felhordás során betartandó biztonsági előírások" bekezdést és a műszaki valamint a Biztonsági Adatlapokon található információkat

Vámbesorolás:

3214 90 00

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +35°C-ig
Nyitott idő:	10-15 perc
Végső szilárdság:	24-48 óra után, az aljzat típusától függően

VÉGSŐ TELJESÍTMÉNY

Ellenállás nedvességgel szemben:	jó
Öregedésállóság:	stabil
Ellenállás oldószerekkel és olajokkal szemben:	nem ellenálló
Hőállóság:	jó
Rugalmasság:	jó

A tekercses burkolatokat a fektetés előtt több órával ki kell teríteni, hogy lecsökkenjen vagy megszűnjön a csomagolásból eredő feszültség.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Egy tubus Ultrabond Super Grip kb. 15 méter ragasztóágy hosszra elegendő.

Tisztítás

Megszáradása előtt az **Ultrabond Super Grip**-et a burkolatról, a szerszámokról, a kezéről és a ruhájáról langyos vízzel lehet lemosni. Kikeményedés után csak mechanikus úton lehet letisztítani.

KISZERELÉS

Az Ultrabond Super Grip 310 ml-es tubusokban kerül forgalomba.

ELTARTHATÓ

Normál körülmények között az **Ultrabond Super Grip** eredeti bontatlan csomagolásban legalább 24 hónapig stabil.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS

FELDOLGOZÁS SORÁN

BETARTANDÓ

ÓVÓRENDSZABÁLYOK

Az Ultrabond Super Grip nem tekinthető veszélyes összetevőjű készítménynek az elkészítés európai szabályozásai szerint. Mindemellett, a felhordás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó további és teljes információt a Biztonsági Adatlap aktuális változata tartalmaz.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások minden csakis megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink minden azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



Ultrabond
Super Grip

(H) A.G. BETA

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen
másolása tilos és törvény által büntetendő

2706-2-2011



JÖVŐT ÉPÍTJÜK

