

# Ultracoat EL

## Párolgáskésleltető adalékszer a parkettalakkok nyitott idejének növelésére

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultracoat EL** a vizes diszperziós parkettalakkokkal bekeverhető termék a nyitott és a bedolgozási idejük illetve fazékidejük növelésére. Az **Ultracoat EL** bekeverhető az **Ultracoat P920 2K**-val, az **Ultracoat P915**-tel és az **Ultracoat P925**-tel.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat EL** minősített párazárók egyesített keveréke, amit a vizes diszperziós parkettalakkokkal keverjen be.

Az **Ultracoat EL** használata különösen ajánlott meleg időben, valamint ha a lakkozáshoz több idő szükséges, különösen, ha nagyon nehéz és bonyolult helyen hordja fel a lakkot.

Az **Ultracoat EL** 5-10% közötti mennyiségben keverhető be a lakkokkal. A hígított terméket is hagyományosan hordja fel.

A lakkok **Ultracoat EL**-lel hígítása megfelel a D. Leg 161/2006 rendeletnek, és nem növeli az illékony szervesanyag kibocsátást (VOC) az elfogadott határértékek fölé.

### FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A javasoltnál több **Ultracoat EL** károsítja a lakk fedőképességét, és növeli a csiszolhatóság előtti várakozási időt.
- Hideg időben a selyemfényű és a matt termékekkel bekevert **Ultracoat EL** lelassíthatja a megjelenését meghatározó összetevők hatását.
- Ha az extra matt **Ultracoat P925/T**-vel (10-es fényességi fokozat) keveri be az **Ultracoat EL**-t, végezzen próbát a kezelt felület végső megjelenésén a hígítási hatékonyság megállapítására.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Hígítsa a lakkot **Ultracoat EL**-lel 5 és 10% közötti mennyiségben, és hagyományosan hordja fel. A kétkomponensű termékek komponenseit keverje be egymással, majd ezután keverje be az **Ultracoat EL**-lel.

### ANYAGSZÜKSÉGLET

Az anyagszükséglet a lakk hígítási aránya szerint 5-10% között változik.

### KISZERELÉS

1 l-es palackok.

### ELTARTHATÓ

Hűvös helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban, álló helyzetben, tűzforrástól, nyílt lángtól és szikrától távol tárolva legalább 12 hónapig.

Ne tárolja sokáig a csomagolás kibontása után.

### AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat EL** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során viseljen védőkesztyűt és

védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket! A legfrissebb Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

**SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.**

### **FIGYELMEZTETÉS**

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

**A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon**

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a Mapei [www.mapei.it](http://www.mapei.it) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapjain**

### **MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)**

#### **TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK**

<b>1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:</b>	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
--	--

<b>Vámtarifa szám:</b>	3209 10 00
------------------------	------------

**MAPEI®**  
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

**4609-4-2010** alapján