

Ultracoat Oil Care

Természetes száradású olaj bázisú vizesdiszperziós felületképző gyanta olajjal kezelt faanyagú padlókhoz

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Ultracoat Oil**-lal kezelt faanyagú padlók végső felületképzése és karbantartása. Új faanyagú padlók fektetése során keletkezett kis karcolások javítása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Az **Ultracoat Oil Care** oldószermentes, természetes száradású, olaj bázisú vizesdiszperziós felületképző és karbantartó gyanta faanyagú padlókhoz.

Az **Ultracoat Oil Care** alkalmas a faanyagú padlók eredeti, a fektetésükkor meglévő szépségének megőrző karbantartására.

Az **Ultracoat Oil Care** matt felületet ad a padlónak.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **Ultracoat Oil Care**-t +10°C alatt.
- Ne használja kültérben.
- Használjon tiszta tárolóedényeket és szerszámokat.
- A környezeti körülmények és a fa nedvességtartalma a felhordás során feleljenek meg az érvényes szabványelőírásoknak.
- A termék fel nem használt maradékát ne tegye vissza a csomagolásba.
- Ne használja az **Ultracoat Oil Care**-t matt vagy szürke megjelenésű olajjal kezelt faanyagú padlók közvetlen karbantartására. Ilyennél előzetesen hordjon fel egy réteg **Ultracoat Oil**-t.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Az **Ultracoat Oil**-lal kezelt faanyagú padlók végső felületképzése és karbantartása. Az **Ultracoat Oil**-lal kezelt faanyagú padlók legyenek tiszták, szárazak és pormentesek a felhordás előtt.

Olajjal kezelt faanyagú padlók karbantartása

Az olajjal kezelt faanyagú padlók legyenek tiszták, szárazak és pormentesek a felhordás előtt.

A felület egyenetlenségeit vagy érdességeit fekete **Ultracoat Pad**-dal felszerelt forgófejes felületcsiszoló géppel vagy könnyű csiszolással távolíthatja el. Ha a teljes felület nem fedett **Ultracoat Oil** alapozó bevonattal, hordjon fel egy másik termékréteget **Ultracoat Roller Plus**-szal vagy **Ultracoat Steel Spatula**-val. Felhordása után 60 percen belül távolítsa el a felesleges olajat pamut ronggyal, fehér **Ultracoat Pad**-dal felszerelt forgófejes felületcsiszoló géppel.

Felhordása

Az **Ultracoat Oil** felhordása után (ha felhordása szükséges) 16 óra múlva felületcsiszolja a faanyag felületét fekete **Ultracoat Pad**-dal felszerelt felületcsiszoló

géppel. Majd hordjon fel két réteg **Ultracoat Oil Care**-t 30 perc különbséggel viaszszóró géppel vagy fehér **Ultracoat Pad**-dal és pamut ronggyal felszerelt forgófejes csiszológéppel.

Tisztítás

Az **Ultracoat Oil Care** nyomok friss állapotban a szerszámokról vízzel mosható le.

ANYAGSZÜKSÉGLET

Nedvszívó padlóknál: kb. 15 g/m².

KISZERELÉS

5 l-es kannák.

ELTARTHATÓ

Száraz helyen, eredeti, bontatlan csomagolásban legalább 24 hónapig.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A FELHORDÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Az **Ultracoat Oil Care** a készítmények jelenlegi besorolási rendszerére vonatkozó előírások szerint nem veszélyes. Mindemellett, a felhordás során viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget, valamint tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedéseket!

A termékkel beszennyeződött olyan anyagok, mint a tisztítórongyok, papírtörlok és védőruhák öngyulladóvá válhatnak néhány óra múlva. A tűzveszély megakadályozására a beszennyeződött anyagokat tartsa feszesen önzáródó fedelű fémtartályokban. A beszennyeződött anyagokat tartsa kültérben.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

[embléma]

Több mint 150 féle MAPEI termék segíti a tervezőket, kivitelezőket innovatív, a U.S. Green Building Council által tanúsított LEED követelményeknek megfelelő projektek létrehozásában. A LEED nemzetközi elismerés, a Zöld Épületek Tanácsának díja, amelyet az energia- és környezetvédelmi szempontból kiemelkedő építkezéseknek adnak át.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a Mapei www.mapei.it és
www.mapei.com honlapjain**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)	
TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	folyékony
Szín:	fehéres
Sűrűség (g/cm³):	1,0
Eltartható:	24 hónapig
1999/45/EK szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és a felhordás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt, valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon olvasható információkat
Vámtarifa szám:	3209 10 00
ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)	
Száradási idő:	30-60 perc
Járható:	1 óra múlva
Teljesen terhelhető:	3 nap múlva

MAPEI[®]
A JÖVŐT ÉPÍTJÜK

4612-6-2010 alapján