

2000.10/258

® WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ

TISZTÍTÓSZER FALFIRKA SZENNYEZŐDÉSEK ELTÁVOLÍTÁSÁHOZ



ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Olyan felületeken lévő falfirka-szennyeződések eltávolításához, amelyeket előzőleg nem kezeltek védőszerekkel.

Jellemző alkalmazási példák

Falfirka eltávolítása a következő felületekről:

- bármilyen fajtájú természetes kő;
- téglafalak és betonkövek;
- betonfelületek;
- festés nélküli vakolatok;
- festés nélküli fémfelületek;
- olyan területek, ahol nem végezhető munka nagynyomású tisztítógépekkel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ olyan tisztítószer, amellyel a falfirka minden fajtája – az aljzatot kímélő módon – könnyen eltávolítható.

Zselészerű állaga révén a WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ hosszabb ideig a megtisztítandó aljzaton marad és így nem visz át festékrészeket a felület alá.

A vízzel történő lemosás előtt a felvitt WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ-t kb. 5-10 percig hagyni kell hatni.

• FONTOS TUDNIVALÓK

- A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ nem hígítható oldószerekkel vagy vízzel.

- A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ nem alkalmas simítómasszák és ragasztóhabarcsok eltávolítására.
- A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ nem alkalmas koromlerakódások eltávolítására.

Megjegyzés: A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ-t ne használja festett aljzatokon anélkül, hogy előtte a hatását a meglévő festett részen ne ellenőrizte volna.

ALKALMAZÁSI IRÁNYELVEK

Az aljzat előkészítése

Az aljzat előkészítése szempontjából nincs szükség különleges intézkedésekre.

A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ előállítása

A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ felhasználásra kész állapotban kerül kiszerelésre és nem hígítható sem oldószerekkel, sem vízzel.

A termék feldolgozása

A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ-t simítóval vagy ecsettel kell felhordani az



A WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ felhordása ecsettel

eltávolítandó falfirkafestékre, 5-10 perc hatásidő után a zselét nagynyomású tisztítóval el kell távolítani.

Abban az esetben, ha a munkavégzés nem lehetséges nagynyomású tisztítógépekkel, a WallGard FALFIRKA-TISZTÍTÓZSELÉ kézzel, folyóvíz és keményszálú kefe segítségével is eltávolítható. Amennyiben szükséges, a folyamatot meg kell ismételni. A felületet megfelelő mennyiségű vízzel alaposan le kell öblíteni.

A lemosóvizet fel kell fogni és a szövetségi és tartományi hulladékokról szóló törvények, valamint a helyi hulladékrendeletek figyelembevételével kell ártalmatlanítani.

Tisztítás

A simító és az ecset tiszta vízzel lemosható.

FELHASZNÁLÁS

100-200 g/m² munkamenetenként, az aljzat érdességétől függően.

KISZERELÉS

5 kg-os vödrökben.

TÁROLÁS

Hűvös, száraz helyen, bontatlan eredeti tartályban 12 hónapig tárolható.

MŰSZAKI ADATOK

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

Állag:	zselészerű
Szín:	sárga
Sűrűség:	0,85 kg/dm ³
Tárolhatóság:	Zárt, eredeti tartályban 12 hónap.
Gyúlékonyság:	nem gyúlékony
Vámjelzés:	3814 00 90

FELDOLGOZÁSI TULAJDONSÁGOK:

Várakozási idő a lemosásig:	5-10 perc, 20 °C-nál
Feldolgozási hőmérséklet:	+8 °C-tól +25 °C-ig
Felhasználás:	100-200 g/m ²

MEGJEGYZÉS

A fenti adatok csak általános utasításokként szolgálhatnak. A befolyásunkon kívül álló munkakörülmények és a különböző anyagok sokfélesége kizárják az ezen

adatok alapján támasztott igényeket. Kétséges esetben javasoljuk, hogy végezzen elegendő számú saját próbát. Garanciát csak termékeink mindig azonos színvonalú minőségére vállalhatunk.